



TS 4p

KRYNICA ZDROJ

Krynica Zdroj Poland

Technical data

Technické údaje

Year installed	Rok inštalácie	2008
Type of terminal	Typ terminálu	GAMA
Slope length	Dĺžka	954,5 m
Vertical rise	Prevýšenie	255,6 m
Line speed	Prevádzková rýchlosť	0-2,6 ms ⁻¹
Rescue speed	Rýchlosť pri núdzovom pohone	0,7m/s
Hourly capacity	Prepravná hodinová kapacita	2400 os/hod
Distance between vehicles	Vzdialenosť medzi vozňami	15,6 m
Travel time	Doba jazdy	6,1 min.
Number of passengers per chair	Počet lyžiarov v 1 vozni	4
Number of chairs	Počet vozňov	123 ks
Primary drive power installed	Hlavný pohon	234 kW
Rescue drive power installed	Núdzový pohon	121 kW + 5%
Drive station location	Umiestnenie poháňacej napínacej stanice	▽
Return station location	Umiestnenie vratnej stanice	△
Number of line towers	Počet podpier	10 ks
Rotation	Ťažná vetva	►
Line gauge	Rozchod trate	4900 mm
Haul rope	Dopravné lano	ø 42,5 mm
Hydraulic tension	Hydraulické napínanie	350kN

△	Top	Hore
▽	Bottom	Dole
◀	Left	Ľavá
▶	Right	Pravá

TATRAPOMA

