



TS 4p

WISLA SOSZÓW

Wisla Soszow Poland



Technical data

Technické údaje

Year installed	Rok inštalácie	2008
Type of terminal	Typ terminálu	GAMA
Slope length	Dĺžka	611,6 m
Vertical rise	Prevýšenie	186,1 m
Line speed	Prevádzková rýchlosť	0-2,6 ms ⁻¹
Rescue speed	Rýchlosť pri núdzovom pohone	0,7m/s
Hourly capacity	Prepravná hodinová kapacita	2400 os/hod
Distance between vehicles	Vzdialenosť medzi vozňami	15,6 m
Travel time	Doba jazdy	3,9 min.
Number of passengers per chair	Počet lyžiarov v 1 vozni	4
Number of chairs	Počet vozňov	79 ks
Primary drive power installed	Hlavný pohon	164 kW
Rescue drive power installed	Núdzový pohon	73 kW + 5%
Drive station location	Umiestnenie poháňacej napínacej stanice	Δ
Return station location	Umiestnenie vratnej stanice	▽
Number of line towers	Počet podpier	9 ks
Rotation	Ťažná vetva	►
Line gauge	Rozchod trate	4900 mm
Haul rope	Dopravné lano	ø 40,5 mm
Hydraulic tension	Hydraulické napínanie	364kN

Δ Top Hore
 ◀ Left Ľavá
 ▶ Right Pravá